

## Εξωτερικές Διαστάσεις (mm)

<b>SM-6000EV (Elevated 8" 8")</b> 	<b>SM-6000EV (Elevated 8" 8" with 2nd Printer)</b> 	<b>SM-6000EV HC (High Counter 8" 8")</b> 
<b>SM-6000EV PLUS (Elevated 8" 15")</b> 	<b>SM-6000EV PLUS (Elevated 8" 15" with 2nd Printer)</b> 	<b>SM-6000SSP (15" Self-Service)</b> 

## Προδιαγραφές

Υποδιάρθρωση	Max 6kg	Max 15kg / 30lb	Max 30kg
Μονή	e = 2g	e = 5g / 0.01lb	e = 10g
Μονή	1 / 3,000	e = 1g	e = 5g
Μονή	1 / 6,000 or 1 / 7,500	Max 3 / 6kg	Max 15 / 30kg
Διπλή	e = 1 / 2g	e = 2 / 5g	e = 5 / 10g
Διπλή	1 / 3,000		

Μοντέλο	SM-6000EV (Elevated 8" 8")	SM-6000EV (Elevated 8" 8" with 2nd Printer)	SM-6000EV PLUS (Elevated 8" 15")	SM-6000EV PLUS (Elevated 8" 15" with 2nd Printer)	SM-6000SSP (15" Self-Service)	SM-6000EV HC (High Counter 8" 8")	SM-6000EV HC PLUS (High Counter 8" 15")
Διαστάσεις ΠλάτοςΥ (mm)	364 x 464 x 606	364 x 464 x 606	411 x 460 x 766	411 x 460 x 766	364 x 464 x 762	518 x 284 x 429	636 x 284 x 459
8" TFT W/GA Αφής (480x800)	○	○	○	○	○	○	○
Θθση χειριστή 15" TFT X/GA Αφής (768x1024)	○	○	○	○	○	○	○
8" TFT W/GA (480x800)	○	○	○	○	○	○	○
Θθση πελάτη 15" TFT X/GA (768x1024)	○	○	○	○	○	○	○
Ενσωματωμένο SPEED ID & RS-04	○	○	○	○	○	○	○
Ανάλυση Θθσης	1 / 3,000, 1 / 6,000 & 1 / 7,500						
Πληκτρολόγιο	18 x Keypads (For 8" Operator only)						
Τύπος	Linerless With Auto-Cutter						
Διάμετρ. ρολού	Max 95mm						
Πλάτος εκτύπωσης	Max 60mm						
Πλάτος χαρτιού	Max 62mm						
Ταχύτητα εκτύπωσης	Max 150mm / second*						
Ανάλυση	300 dpi						
Ρεύμα	Compiled to 80Plus power saving for 100-120Vac Gold (North America, Canada and Japan) and 210-240Vac Silver (European, UK and most of Asia)						
Θερμοκρ. λειτουργίας	-10°C to +40°C						
Υγρασία	15% to 85% RH Non-Condensation						
Standard συνδεση	Ethernet 10 / 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11						
Καθαρο βάρος	13.3 kg	13.9 kg	14.9 kg	15.5 kg	14.9 kg	12.5 kg	14.1 kg
Προσρ. εξοπλισμός	Wireless LAN IEEE 802.11 a / b / g / n, Auto Tilt Sensor, e.Label with Hi-Touch, InfoTag						
Εργαστ. εξοπλισμός	2nd Receipt Printer except SM-6000SSP						



# SM-6000

Be free from limits



- Ενσωματωμένο Base Station

- Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

- Χωρητική (capacitive) οθόνη αφής

- Αντικολλητική οθόνη χειριστή

- Εκτυπωτής συνεχούς ρολού ετικετών με αυτόματο σύστημα κοπής

- Πληκτρολόγιο Haptic (σύστημα δόνησης κατά την αφή για απόλυτο έλεγχο στη χρήση)

- Ενσωματωμένο Speed ID

- Οικονομία ενέργειας

- Ζυγιστική πλατφόρμα χαμηλού προφίλ

**ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ**  
Από το 1974 ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ: Π. Ράλλη 69, Τ.Κ. 182 33, Ρέντης, Τηλ.: 210 3416760 Φαξ: 210 3465330  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μακρονομήσιον 831, Τ.Κ. 562 24, Εύοσμος, Τηλ.: 2310 768666, Φαξ: 2310 775769  
ΚΡΗΤΗ: Στ. Γεωργίου 3, Τ.Κ. 713 05, Μασσαράς, Τηλ.: 2810 231751, Φαξ: 2810 360752  
info@chronografiki.gr | www.chronografiki.gr





Η έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση των τιμών είναι πλέον γεγονός με τις ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού ESL. Με την τεχνολογία e-paper, η οποία μιμείται την απεικόνιση του μελανιού στο χαρτί σε συνδυασμό με την υψηλή αντίθεση στην οθόνη, διασφαλίζεται η καλύτερη αναγνωσιμότητα από τους πελάτες.

**InfoTag..**  
Electronic Shelf Label



Η SM-6000 διαθέτει ασύρματο αναγνώστη υπαλλήλου NFD, ο οποίος αναγνωρίζει αυτόματα τον χειριστή του ζυγού. Με αυτό τον τρόπο, το κατάστημα μπορεί να καταγράψει και να αναλύει στατιστικά πωλήσεων ανά χειριστή.

**speedID**  
Intelligent Clerk Recognition



Αφαιρώντας το ριζόχαρτο από τις ετικέτες, ο αριθμός των ετικετών ανά ρολό αυξάνεται σημαντικά. Ταυτόχρονα, οι αλλαγές ρολών ετικετών δεν είναι πλέον τόσο συχνές.

**Linerless Labeling**  
Flexible Label Design with Auto-Cutter



Αντικαθιστώντας τα preset keys με τη λειτουργία Hi-Touch, ο χειριστή πλέον δεν χρειάζεται να απομνημονεύει τους κωδικούς PLU, αφού μπορεί να τους βρει σε τρία εύκολα βήματα:  
\* Βήμα 1: Άγγιγμα  
\* Βήμα 2: Ζύγιση  
\* Βήμα 3: Εκτύπωση

**Hi-Touch**  
Hi-Touch PLU System

## Integrated Solutions

**waste management**  
Reduce Food Wastage

Διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης νωπών προϊόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες λόγω λήξης της ημερομηνίας πώλησης. Μέσω αναφορών, δίνεται η δυνατότητα να βελτιωθεί ο συσχετισμός των αγοραστικών αναγκών με την αποθήκη.

**@Label**  
Scale Management Software

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ζυγών και των ηλεκτρονικών ετικετών γίνεται πλέον απομακρυσμένα, από τα κεντρικά γραφεία του καταστήματος σε πραγματικό χρόνο, ενώ λαμβάνονται πληροφορίες για την κατάσταση των μηχανών.

**Qmanagement**  
Manage Queue Status Efficiently

Το Q-SYSTEM είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος, αφού μειώνει τον χρόνο αναμονής τους. Με αυτό τον τρόπο, το κατάστημα διατηρεί τους υπάρχοντες πελάτες του, δημιουργώντας μίας σχέση εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, προσελκύει και νέους πελάτες, αυξάνοντας τα κέρδη του.

**eLabel..**  
Seamless Price Updates

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των αδιάβροχων ηλεκτρονικών ετικετών E-Label:  
\* Είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά στη σκόνη.  
\* Είναι συμβατά με όλες τις PC Based ζυγιστικές της DIGI.  
\* Λειτουργούν σε θερμοκρασίες 0°C έως 40°C.  
\* Είναι διαθέσιμα στα μεγέθη: 1.54", 2.7" & 4.2".

